E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ e.f-drive.stand

- Компактный дизайн;
- Двухчисловой LED дисплей;
- Встроенный фильтр ЭМС С3 (на питающее напряжение 220 В);
- Встроенный тормозной блок;
- Надежная защита от перегрева благодаря встроенному вентилятору охлаждения;
- V/F и бесзсенсорное векторное управление;
- Высокий выходной момент при меньшем напряжении;
- Мощные функции защиты двигателя;
- Идеальные функции ограничения тока/напряжения;
- Автоматическое увеличение крутящего момента;
- Автоматическая регулировка несущей частоты: регулируется соответственно к возрастанию температуры и частоты;
- Встроенный PID-регулятор;
- Встроенные функции контроля подачи воды (контроль минимального/максимального давления, функция заполнения пустого трубопровода, возможность включения дополнительного насоса (прямой пуск) в случае когда основного не достаточно);
- Встроенный RS485 Modbus RTU;
- Защитное покрытие плат лаком.

Съемная клавиатура, поддержка удаленной установки

Монтаж на DIN-рейку или винты

www.enext.ua
0 800 60 9000
info@enext.ua

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Входное напряжение, В	1ф - AC 120 / 220, 3ф - AC 220 / 380 / 460
Диапазон мощностей, кВт	0,4~ 5.5
Программируемые DI клемм, по выбору NPN/PNP, шт.	5
Высокоскоростной импульсный вход, кГц (опция)	100
Программируемый выход с открытым коллектором Y, шт.	1
Аналоговый вход AI	0 ~ 10 В / 0 ~ 20 мА
Блок питания, В	+10 / +24
Программируемый аналоговый выход AO, шт.	1
Релейный выход R, шт.	1

АССОРТИМЕНТ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность, кВт	Ток потребления, А	Выходной ток, А
S069001	e.f-drive.stand.0R4s	1ф×220 В /3ф×220 В	0,4	5,9	2,5
S069002	e.f-drive.stand.0R7s		0,75	8,3	4
S069003	e.f-drive.stand.1R5s		1,5	14,1	7
S069004	e.f-drive.stand.2R2s		2,2	23	10
S069005	e.f-drive.stand.0R7	3ф×380 В /3ф×380 В	0,7	4,3	2,5
S069006	e.f-drive.stand.1R5		1,5	5,2	3,7
S069007	e.f-drive.stand.2R2		2,2	6	5,1
S069008	e.f-drive.stand.4R0		4	14,9	9
S069009	e.f-drive.stand.5R5		5,5	21,3	13
S069101	e.f-drive.panel.stand				