E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

НОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СЕРИИ E.SENSOR

Микроволновый датчик движения с крепежной клипсой e.sensor.mw.759HA.white — новинка ассортимента, которая имеет важное конструктивное преимущество: он крепится с помощью механизма клипсы на любую торцевую поверхность, такую как полка стеллажа или стенка рефлектора светильника типа Хай-Бей.
Область применения продукта — складские и производственные помещения с большой высотой потолков. Порог срабатывания датчика — до 15 метров.
Датчик имеет возможность двухрежимной работы со светильником e.LED.HB 100/150 Вт — в дежурном режиме светильник работает на половину или треть мощности, в рабочем режиме светильник работает на полную мощность.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Значение
Номинальное напряжение Ue, В		230
Мощность нагрузки, В	Лампа накаливания	2000
	КЛЛ	1000
Встроенные регуляторы	Выдержка времени отключения	5 с - 30 мин
	Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк	2, 5, 20, 50, 2000
	Порог чувствительности, %	20, 50, 75, 100
Угол охвата, °		360
Степень защиты		IP65

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
s061028	Датчик движения микроволновый e.sensor.mw.759HA.white

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Светильник светодиодный серии e.LED.HB предназначен для освещения промышленных помещений с высокими потолками: цехов, складов, ангаров и т.п.
Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электрооборудования и электромагнитной совместимости оборудования согласно ДСТУ МЭК 60598-2-1: 2002, ДСТУ МЭК 61547-2001.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Светильник	
	e.LED.HB.100.6500	e.LED.HB.150.6500
Мощность, Вт	100	150
Цветовая температура, К	6 500	
Световой поток, Лм	10 000	15 000
Номинальное напряжение, В	AC 85-265 В	
Индекс цветопередачи, Ra	Ra>80	
Тип светодиодов	COB (Epistar)	
Ресурс, часов	50 000	
PF	0,95	
Материал	алюминиевый сплав, листовая сталь с порошковым покрытием	

Наименование	Рефлектор			
	e.LED.HB. Reflect.90.100	e.LED.HB. Reflect.120.100	e.LED.HB. Reflect.90.150	e.LED.HB. Reflect.120.150
Угол рассеивания, °	90	120	90	120
Материал	алюминий			
Размеры, мм	390×210	410×115	420×250	500×135

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
I0830005	Светильник светодиодный подвесной e.LED.HB.100.6500, 100 Вт, 6500 К, 10000 Лм
I0830006	Светильник светодиодный подвесной e.LED.HB.150.6500, 150 Вт, 6500 К, 15000 Лм

www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua