E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ

Рады сообщить об обновлении и пополнении линейки климатического оснащения для щитового оборудования, термостатов и гигростатов **e.climat.temp.pro.**

e.climat.temp.pro.NC+NO

e.climat.temp.pro.NC

e.climat.temp.pro.NO

e.climat.temp.pro.h

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	AC 230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, In, A	10
Гистерезис (для гигростата)	3...11
Диапазон уставки температуры, °C (для термостата)	0...+60
Диапазон уставки влажности, % (для гигростата)	38...95
Макс. Сечение присоединяемых проводников, мм²	1,5
Электрическая/механическая износостойкость, циклов Вкл/Выкл, не меньше (для термостата)	100000
Электрическая/механическая износостойкость, циклов Вкл/Выкл, не меньше (для гигростата)	50000
Диапазон рабочих температур, °C (для термостата)	-45...+80
Диапазон рабочих температур, °C (для гигростата)	0...+60
Степень защиты	IP20

НАЗНАЧЕНИЕ

Термостат e.climat.temp.pro применяется для регулирования отопительного оборудования, оборудования охлаждения, вентиляторов и нагревателей в низковольтных комплексных устройствах. Также термостат может служить для переключения контакта в сигнальном устройстве при превышении или падении температуры.

Гигростат e.climat.temp.pro.h используется для регулирования работы климатического оборудования в низковольтных комплексных устройствах. Также гигростат может служить для переключения контакта в сигнальных устройствах при превышении или падении уровня влаги.

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм	Тип контакта
s0103001	e.climat.temp.pro.NC	60×33×43	1NC
s0103002	e.climat.temp.pro.NO		1NO
s0103003	e.climat.temp.pro.NC+NO	67×50×46	1NC+1NO
s0103004	e.climat.temp.pro.h	60×33×43	1 C/O

www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua